

Vyleští podlahy do vysokého lesku

Nové výkonné lešticí automaty s bateriovým pohonem snadno odstraní stopy po chození nebo šmouhy po podpatcích a znovu vyleští podlahu do vysokého lesku. Protože jsou nezávislé na napájení proudem, mohou se použít i tam, kde jinak během provozu pro veřejnost není možné provádět čištění nebo kde se smí čistit jen v určité době.

Velmi kompaktní rozměry dávají přístroji výjimečně dobrou schopnost manévrování. Zaklapnutý se vejde i do velmi úzkých úklidových komor.



S přehledně umístěným ukazatelem stavu baterie máte stále přehled o aktuálním stavu nabití přístroje.



Se samostatným nástřikovým zařízením s čerpací láhví a stříkací tryskou na lešticí hlavě, které jsou volitelným vybavením, jde práce ještě rychleji.



BDP 43/1500 C

- ideální pro menší až střední plochy
- kompaktní a obratný
- uložení nenáročné na místo

Technické údaje	BDP 43/1500 C Bp Pack
Pracovní šířka sání	mm
Max. plošný výkon	m ² /h
Počet otáček kartáčů	ot./min
Přítlak kartáčů	g/cm ²
Příkon	W
Trakční motor	W
Hmotnost	kg
Rozměry (délka x šířka x výška)	mm
Baterie (V/Ah)	V/Ah
Příslušenství	
Pracovní šířka Pad Coll	430 mm
Pohon pojezdu	-
Baterie a vestavěná nabíječka	●
Nastavitelný přítlak	-
Unašeč padů s centrovacím zámkem	●
Odsávání prachu	-
Objednávací číslo	1.291-209.0

● obsaženo v dodávce ○ možné příslušenství

Bezúdržbové baterie uzpůsobené pro přístroje umožňují dobu chodu až 2 hodiny. S vestavěnou nabíječkou je přístroj nezávislý na nabíjecí stanici.



Pro montáž padů lze lešticí hlavu snadno a během několika vteřin uvést do vzpřímené polohy. Pad se pak přesně vycentruje centrovacím zámkem.



Pomocí jemného nastavení na čelním kole lze přítlak snadno a přesně přizpůsobit požadavkům.



Integrovaný dvoustupňový systém suchého vysávání s vodním a jemným filtrem nasává vzduch od lešticí hlavy a odfiltruje prach z leštění.



BDP 55/1900 W

- ideální pro menší až střední plochy, pro doby chodu až 2 hodiny
- s odsáváním prachu z leštění
- s plynulým pohonem pojezdu

BDP 55/1900 W Bp	BDP 55/1900 W Bp Pack
550	550
2200	2200
1900	1900
0-5	0-5
2400	2400
200	200
240	240
1/50 x 6/4 x 1182	1/50 x 6/4 x 1182
24/180	24/180
535 mm	535 mm
●	●
-	●
●	●
●	●
●	●
1.384-242.0	1.384-241.0