

Jízda místo tlačení

Model s místem pro řidiče k čištění středních až velkých ploch s vyšší produktivitou, aniž by se obsluha rychle unavila. Je nabízen jako verze s válcovými kartáči nebo kotoučovými kartáči. A to za cenu stejnou jako ručně vedený stroj.

Snadné nasednutí z obou stran. Přehledný obsluhový pult, zaškolení není nutné.



Jako volitelné vybavení je nabízena přihrádka pro příslušenství k manuálnímu čištění.



BR Trike Bp

- snadná obsluha
- technika na bázi válců pro vysoký výkon drhnutí
- rovná nebo zahnutá sací lišta **

Technische Daten	
Pracovní šířka kartáčů	mm
Pracovní šířka sání	mm
Nádrž na čistou/špinavou vodu l	
Plošný výkon	m²/h
Počet otáček kartáčů	ot./min
Přítlak kartáčů	g/cm²
Baterie (V/Ah)	V/Ah
Příkon	W
Trakční motor	W
Hmotnost	kg
Rozměry (délka x šířka x výška)	mm
Vybavení	
Válcové kartáče	
Kotoučové kartáče/pad	
Konstrukce „nádrž v nádrži“	
Pohon pojezdu	
Baterie a vestavěná nabíječka	
Objednací číslo	

BR Trike Bp BAT	BR Trike Bp BAT Pack
640	640
940	940
80/80	80/80
2885	2885
1300	1300
260	260
24/180	24/180
2200	2200
600	600
170	300
1/40 x /60 x 1200	1/40 x /60 x 1200
●	●
-	-
●	●
●	●
-	●
1.161-201.0	1.161-203.0

● obsaženo v dodávce ○ možné příslušenství **sací lištu objednejte prosím samostatně

Systém „nádrž v nádrži“ každá o objemu 80 l. Dávkování vody lze předvolit a bude přizpůsobeno rychlosti jízdy.



Kapacita baterií BR/BD Trike byla uzpůsobena speciálně pro dlouhé pracovní nasazení. Snadné nabíjení bez přestavení a rychlá výměna sady baterií.



Všechny důležité funkce přístroje (jízda, drhnutí, sání) se řídí nožním pedálem. Podvozek a motor umožňují minimální poloměr otáčení.



BD Trike Bp

- snadná obsluha
- technika na bázi kotoučů
- rovná nebo zahnutá sací lišta **

BD Trike Bp BAT	BD Trike Bp BAT Pack
690	690
940	940
80/80	80/80
3150	3450
180	180
35	35
24/180	24/180
2300	2300
600	600
170	300
1 / 40 x / 60 x 1200	1 / 40 x / 60 x 1200
-	-
•	•
•	•
•	•
-	•
1.161-202.0	1.161-204.0

Mycí stroje s odsáváním s místem pro řidiče

Kompaktní, vytrvalé a inteligentní

Firma Kärcher se se 2 mycími stroji s odsáváním a místem pro řidiče dostává do oblastí použití, kde se jinak obvykle využívají velké ručně vedené stroje, jako jsou např. velké supermarkety. Malá šířka umožňuje projetí dveřmi a otáčení na velmi úzkých chodbách.

Kapacita baterií je dimenzována na velmi dlouhou dobu chodu. Umístění baterií uprostřed krytu umožňuje optimální trakci hnacích kol.

Obsluha EASY: Otočným spínačem zvolte vhodný čistící program, stroj se postará o detaily. Symboly nezávislé na znalosti jazyků značně usnadňují pochopit ovládání.



BR 75/140 R a BR 90/140 R se zametacím zařízením:

Hrubá špína je transportována do zametací příhrádky a neucpává sací úsek. Podvozek byl konstruován tak, že modely BR/BD 75/140 R a BR/BD 90/140 R náleží k nejobratnějším ve své třídě. Aby se obrátily, potřebují jen 1,60 m čisté šířky, a mohou odjet od stěn a regálů v pravém úhlu aniž je poškodí.



FACT
Flexible Application
Control Technology

DOSE
Demand orientated
supply of detergent

Dávkování čistícího prostředku systémem DOSE: Dle potřeby jsou čistící prostředky nyní přidávány přímo na kartáčové hlavě, koncentraci je navíc možné měnit během jízdy. Další plus: extrémně snadná výměna láhví.



BR 75/140 R Bp

- 3 rychlosti válců
- integrované zametací zařízení
- rovná nebo zahnutá sací lišta **

BD 75/140 R Bp

- technika na bázi kotoučů
- sada Low-Noise v rozsahu dodávky
- rovná nebo zahnutá sací lišta **

Technické údaje	
Pracovní šířka kartáčů	mm
Pracovní šířka sání	mm
Nádrž na čistou/špinavou vodu	l
Plošný výkon	m²/h
Počet otáček kartáčů	ot./min
Přítlak kartáčů	g/cm²
Baterie (V/Ah)	V/Ah
Trakční motor	W
Hmotnost	kg
Rozměry (délka x šířka x výška)	mm
Vybavení	
Válcové kartáče	
Kotoučové kartáče	
Integrované zametací zařízení	
Automatické zastavení vody	
Magnetický ventil	
DOSE	
včetně baterie a nabíječky	
Objednací číslo	

BR 75/140 R Bp	BR 75/140 R Bp Pack
750	750
940	940
140/140	140/140
4500	4500
500-1100	500-1100
290	290
24/240	24/240
600	600
230	425
1550 x 8/0 x 1340	1550 x 8/0 x 1340
●	●
-	-
●	●
●	●
●	●
-/●	-/●
-	●
1.246-151/-161	1.246-171/-181

BD 75/140 R Bp	BD 75/140 R Bp Pack
750	750
940	940
140/140	140/140
4500	4500
180	180
4/	4/
24/240	24/240
600	600
230	425
1550 x 8/0 x 1340	1550 x 8/0 x 1340
-	-
●	●
-	-
●	●
●	●
-/●	-/●
-	●
1.246-251/-261	1.246-271/-281

● obsaženo v dodávce ○ možné příslušenství ** sací lištu objednejte prosím samostatně

Velký plnicí otvor a ergonomicky optimální výška nádrže na čistou/špinavou vodu o objemu 140 l umožňují nádrž pohodlně plnit a čistit. Díky systému „nádrže v nádrži“ má přístroj malé rozměry, avšak přesto velký objem naplnění.



Inteligentní technologie dávkování firmy Kärcher: přesné dávkování čisticích prostředků, přizpůsobení dávkování během jízdy a snadná výměna čisticích prostředků.



Pro optimální výsledky odsávání: Lišta vedoucí vodu směruje nasbíranou špínu k sací liště. Takto bude podlaha i v ostrých zatáčkách suchá.



Automatická elektronická regulace přítlaku kartáčů: Optimální nastavení pro danou podlahovou krytinu lze vyvolat stisknutím tlačítka. 3 čisticí programy umožní optimální přizpůsobení se danému čištění.



FACT
Flexible Application
Control Technology

DOSE
Demand orientated
supply of detergent



BR 90/140 R Bp

- 3 rychlosti válců
- velká pracovní šířka a dlouhé doby chodu
- malý poloměr otáčení

BR 90/140 R Bp	BR 90/140 R Bp Pack
900	900
1060	1060
140/140	140/140
5400	5400
500-1100	500-1100
251	251
24/400	24/400
600	600
230	550
1550 x 940 x 1340	1550 x 940 x 1340
•	•
-	-
•	•
•	•
•	•
-/•	-/•
-	•
1.246-351/-361	1.246-371/-381

BD 90/140 R Bp

- technika na bázi kotoučů
- velká pracovní šířka a dlouhé doby chodu
- rovná nebo zahnutá sací lišta **

BD 90/140 R Bp	BD 90/140 R Bp Pack
900	900
1060	1060
140/140	140/140
5400	5400
180	180
48	48
24/400	24/400
600	600
230	550
1550 x 940 x 1340	1550 x 940 x 1340
-	-
•	•
-	-
•	•
•	•
•	•
-/•	-/•
-	•
1.246-451/-461	1.246-471/-481

Nejvyšší třída: pro průmyslové čištění

Velmi robustní mycí automat s odsáváním s velkým objemem vody a kapacitou baterií. BR/BD 100/250 a 120/250 R I se zametací a sací jednotkou umožňují také použití jako kombinovaného stroje k zametání/sání a mytí/sání.

Velmi malý poloměr otáčení: K otočení mezi dvěma regály je potřeba jen 2,21 m.

Snadné čištění nádrže na špinavou vodu: Velký otvor pro snadný přístup a vymytí usazených nečistot.



Integrované zametací zařízení (BR):

Hrubá špina se hromadí v zásobníku na zametené nečistoty a nemůže tak dojít k zablokování sacího systému.



Vyšší výkon: Díky znatelně větší pracovní šířce (BR 120/250) dosáhnete o celých 20 procent vyššího plošného výkonu.



FACT
Flexible Application
Control Technology

DOSE
Demand orientated
supply of detergent

DOSE
Demand orientated
supply of detergent



Novinka



BR 100/250 R Bp

- stabilní ocelový rám
- integrované zametací zařízení
- rovná nebo zahnutá sací lišta **

BR 120/250 R

- velká pracovní šířka
- čistí blízko okrajů
- rovná nebo zahnutá sací lišta **

BD 100/250 R Bp

- technika na bázi kotoučů
- stabilní ocelový rám
- rovná nebo zahnutá sací lišta **

Technické údaje	
Pracovní šířka kartáčů	mm
Pracovní šířka odsávání	mm
Nádrž na čistou/špinavou vodu	l
Max. plošný výkon	m²/h
Počet otáček kartáčů	ot./min
Přítlak kartáčů	g/cm²
Baterie (V/Ah)	V/Ah
Výkon	W
Zásobník na zametené nečistoty	l
Hmotnost	kg
Rozměry (délka x šířka x výška)	mm
Vybavení	
Válcové kartáče	
Kotoučové kartáče	
Integrované zametací zařízení	
Nastavitelný volant	
Zametací a sací jednotka (včetně bočních kartáčů)	
Baterie a nabíječka	
Objednací číslo	

BR 100/250 R Bp/Pack	BR 120/250 R/Pack
1000	1200
1150	1400
250/250	250/250
6000	7200
600-1200	600-1200
260	230
36/630	36/630
5200	5200
20	24
500/1250	530/1270
1900 x 1060 x 1550	1900 x 1260 x 1550
●	●
-	-
●	●
●	●
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
1.480-111/-121	1.480-113/-122

BD 100/250 R Bp/Pack
1000
1150
250-250
6000
140
35
36/630
4600
-
500/1250
1900 x 1060 x 1550
-
●
-
●
-
-
-
-
1.480-211/-221

● obsaženo v dodávce ○ možné příslušenství **sací lištu objednejte prosím samostatně

Zametání/sání a mytí/sání v jednom: S nezávisle uloženou zametací a sací jednotkou lze v jednom pracovním kroku odstranit i větší množství prachu a zametené špíny, aniž by bylo nutné před tím zametat samostatně.



Kapacita baterií je dimenzována na velmi dlouhé pracovní intervaly.



Pro trvalý provoz: Trvanlivá ochrana daná dalším plochým skládaným filtrem.



Novým dávkováním čisticího prostředku (DOSE) je čisticí prostředek přimícháván dle potřeby přímo v kartáčové hlavě. To umožňuje měnit koncentraci čisticího prostředku během jízdy, dávkovat přesně a snadno měnit čisticí prostředek.



FACT
Flexible Application
Control Technology

DOSE
Demand orientated
supply of detergent



DOSE
Demand orientated
supply of detergent



BR 100/250 R | Bp

- Zametání/sání a mytí/sání v jednom pracovním kroku:
- 3 rychlosti válců
- rovná nebo zahnutá sací lišta **

BR 120/250 R | Bp

- velká pracovní šířka
- čistí blízko okrajů
- rovná nebo zahnutá sací lišta **



BD 100/250 R | Bp

- Zametání/sání a mytí/sání v jednom pracovním kroku:
- plovoucí uložení předmetacího zařízení
- dlouhé pracovní intervaly

BR 100/250 R Bp/Pack	BR 120/250 R Bp/Pack
1000	1200
1200	1400
250/250	250/250
6000	7200
600-1200	600-1200
260	230
36/630	36/630
60	60
700/1450	730/1470
2/30 x 1060 x 1550	2/30 x 1260 x 1550
•	•
-	-
•	•
•	•
•	•
-/•	-/•
1.480-311/-321	1.480-313/-322

BD 100/250 R Bp
1000
1200
250-250
6000
140
35
36/630
60
700/1450
2/30 x 1060 x 1550
-
•
-
•
•
-
1.480-411/-421