

Krátké a obratné pro malé plochy

Velmi krátký, kompaktní a obratný ručně vedený mycí stroj s odsáváním. Jak k údržbovému čištění tak i k leštění.

Nejjednodušší ve své třídě:
Výměna kartáčů během několika vteřin.



Ovládání jedním tlačítkem umožňuje kompletní provoz.



Ovládaný nohou: Transportní kolečko pro snadnou přepravu.



Přes průhlednou vypouštěcí hadici je vidět stav naplnění v nádrži na čistou vodu.



Rukojeť lze pro transport vyklopit nahoru.



BR 40/25 C

- vysoký výkon drhnutí díky dvojitému válci
- rám nepodléhající korozi

BR 40/25 C Ep	BR 40/25 C Bp	BR 40/25 C Bp Pack
400	400	400
770	770	770
25/25	25/25	25/25
1600	1600	1600
1000	1350	1350
240	250	250
1580	1200	1200
230	230	230
55	55	117
800 x 5/5 x 830	800 x 5/5 x 830	800 x 5/5 x 830
-	24/75	24/75
•	•	•
-	-	-
•	•	•
-	-	-
•	-	-
-	-	•
1.515-101.0	1.515-201.0	1.515-301.0

BD 40/25 C

- kotoučový kartáč nebo pad pro údržbové čištění
- velmi tichý
- rám nepodléhající korozi

BD 40/25 C	BD 40/25 C Bp	BD 40/25 C Bp Pack
400	400	400
770	770	770
25/25	25/25	25/25
1600	1600	1600
200	180	180
35	38	38
1580	1200	1200
230	230	230
61	61	123
800 x 5/5 x 830	800 x 5/5 x 830	800 x 5/5 x 830
-	24/75	24/75
-	-	-
•	•	•
•	•	•
-	-	-
•	-	-
-	-	•
1.515-151.0	1.515-251.0	1.515-351.0

Kompaktní při využití na středních a velkých plochách

Plná síla výkonu při kompaktních rozměrech a to vše se širokou nabídkou variant vybavení. Vyberte si ten mycí stroj s odsáváním, který přesně vyhovuje vašim požadavkům: úzký nebo široký, s kotoučem nebo válcem, s pohonem na proud ze sítě nebo na akumulátor, s dávkováním čisticího prostředku nebo bez něj.

Jasně symboly a přehledný obslužný panel zvyšují produktivitu.



Vybavení dle potřeby: Na přání dodáváme kompaktní modely také s inteligentním dávkováním čisticího prostředku DOSE, s funkcí zametání a s baterií a vestavěnou nabíječkou.



Pro výměnu kotoučových kartáčů stačí jen stisknout nožní páku. Výměna válců během několika minut díky jejich uchycení vyvinutému firmou Kärcher.



DOSE
Demand orientated
supply of detergent



BR 45/40 C

- úzký základní model
- s technikou na bázi válců
- rovná nebo zahnutá sací lišta **

BD 45/40 C

- úzký základní model
- s technikou na bázi kotoučů
- rovná nebo zahnutá sací lišta **

Technické údaje	
Pracovní šířka kartáčů	mm
Pracovní šířka sání	mm
Nádrž na čistou/špinavou vodu	l
Plošný výkon	m²/h
Počet otáček kartáčů	ot./min
Přítlak kartáčů	g/cm²
Síťové napětí	V
Příkon	W
Trakční motor	W
Hmotnost	kg
Rozměry (délka x šířka x výška)	mm
Baterie (V/Ah)	
Vybavení	
Válcový kartáč	●
Kotoučový kartáč	-
Zametací zařízení	○
Pohon pojezdu	-
včetně baterie a vestavěné nabíječky	-
Objednací číslo bez DOSE	1.533-100.0
Objednací číslo s DOSE	-

BR 45/40 C Ep	BR 45/40 C Bp/Bp Pack
450	450
850	850
40/40	40/40
1800	1800
1100	1250
220	220
230	-/230
1580	1200
-	-
80	80/160
1155 x 645 x 1115	1155 x 645 x 1115
-	24/105
●	●
-	-
○	○
-	-
-	-
-	-/●
1.533-100.0	1.533-104.0/-106.0
-	1.533-110.0/-112.0

BD 45/40 C Ep	BD 45/40 C Bp/Bp Pack
450	450
850	850
40/40	40/40
1800	1800
145	160
22	22
230	-/230
1580	1200
-	-
80	80/160
1240 x 655 x 1115	1240 x 655 x 1115
-	24/105
-	-
●	●
-	-
-	-
-	-
-	-/●
1.533-101.0	1.533-105.0/-107.0
-	1.533-111.0/-113.0

● obsaženo v dodávce ○ možné příslušenství ** objednejte prosím samostatně

Snadná údržba: Rozváděcí lišta vody je pohodlně přístupná zvenku a lze ji proto snadno čistit.



BR/BD 45/50 nebo 55/40. Vyberte si pracovní šířku 45 cm nebo 55 cm. Podle potřeby s plošným výkonem 1800 nebo 2200 m²/h.



Modely Pack jsou vybaveny pohodlnou nabíječkou a velkou bezúdržbovou baterií.



Nádrž:

- kompaktní díky optimálnímu využití místa
- nádrž na špinavou vodu se velmi snadno čistí



DOSE
Demand orientated
supply of detergent



BR 55/40 C

- s velkou pracovní šířkou
- s technikou na bázi válců
- rovná nebo zahnutá sací lišta **

BR 55/40 C Ep	BR 55/40 C Bp/Bp Pack
550	550
850	850
40/40	40/40
2200	2200
1100	1250
200	200
230	-/230
1580	1200
-	-
85	85/ 165
1155 x 695 x 1115	1155 x 695 x 1115
-	24/105
●	●
-	-
○	○
-	-
-	-/●
1.533-150.0	1.533-154.0/-156.0
-	1.533-160.0/-162.0

BD 55/40 C

- s velkou pracovní šířkou
- s technikou na bázi kotoučů
- rovná nebo zahnutá sací lišta **

BD 55/40 C Ep	BD 55/40 C Bp/Bp Pack
550	550
850	850
40/40	40/40
2200	2200
145	160
20	20
230	-/230
1580	1200
-	-
85	85/165
1285 x 695 x 1115	1285 x 695 x 1115
-	24/105
-	-
●	●
-	-
-	-
-	-/●
1.533-151.0	1.533-155.0/-157.0
-	1.533-161.0/-163.0

Ručně vedené mycí stroje s odsáváním

To nejlepší vybavení

Vybavené jako ty „velké“: Verze W kompaktních podlahových mycích strojů s odsáváním přesvědčují působivým sériovým vybavením. Zahnuje:

- rychlou výměnu kartáčů
- pojezd
- dávkování čistícího prostředku
- funkci zametání (BR)
- vybavení baterií


Maximální komfort při pracovním nasazení zajišťuje plné vybavení: pojezd, bezúdržbové baterie a vestavěná nabíječka Vás činí nezávislými, novým dávkováním čistícího prostředku šetříte prostředky podléhající spotřebě a integrovaná funkce zametání (BR) zvyšuje efektivnost při nasazení.



Dva pracovní kroky v jednom: díky integrované funkci zametání je během mytí podlahy také zametána hrubá špína do integrované zametací přihrádky.



Pro snadnou manipulaci jsou verze W sériově vybaveny připojitelným hnacím motorem.



BR 45/40 W Bp / BD 45/40 W Bp

- úzká průjezdová šířka
- s připojitelným pohonem pojezdu
- rovná nebo zahnutá sací lišta **

Technické údaje	
Pracovní šířka kartáčů	mm
Pracovní šířka vysávání	mm
Nádrž na čistou/špinavou vodu I	
Max. plošný výkon	m²/h
Počet otáček kartáčů	ot./min
Přítlak kartáčů	g/cm²
Síťové napětí	V
Příkon	W
Trakční motor	W
Hmotnost	kg
Rozměry (délka x šířka x výška)	mm
Baterie (V/Ah)	V/Ah
Vybavení	
Válcový kartáč	
Kotoučový kartáč	
DOSE	
Pohon pojezdu	
Zametací zařízení	
Včetně baterie a vestavěné nabíječky	
Objednací číslo	

BR 45/40 W Bp Pack DOSE	BD 45/40 W Bp Pack DOSE
450	450
850	850
40/40	40/40
1800	1800
600-1250	160
220	22
230	230
1330	1330
130	130
1/0	1/0
1155 x 645 x 1115	1240 x 655 x 1115
24/105	24/105
●	-
-	●
●	●
●	●
●	-
●	●
1.533-108.0	1.533-109.0

● obsaženo v dodávce ○ možné příslušenství ** objednejte prosím samostatně

Delší doba použití: Díky zvláště vysoké kapacitě baterie lze tímto strojem hospodárně čistit i velké plochy nad 1000 m².




Díky dávkování čisticího prostředku (DOSE) nabízenému jako volitelné vybavení se zdlouhavé plnění čisticího prostředku do nádrže stalo minulostí. Dávkování lze navíc přesně uzpůsobit požadavkům.



Rychlá a snadná výměna: U modelů BD lze vyměnit kartáč díky nožnímu pedálu za několik vteřin.



Jeden pro všechno, všechno jedním: Systém FACT Vás zbaví časově náročné výměny vybavení. Díky technologii Flexible Application Control Technology (FACT) jsou stroje s válcovými kartáči (BR) nejlépe vybaveny pro každou podlahovou krytinu.



red dot
(Vyznamení za design)



BR 55/40 W Bp / BD 55/40 W Bp

- s velkou pracovní šířkou
- s připojitelným pohonem pojezdu
- rovná nebo zahnutá sací lišta **

BR 55/40 W Bp Pack DOSE	BD 55/40 W Bp Pack DOSE
550	550
850	850
40/40	40/40
2200	2200
600-1250	160
200	20
230	230
1330	1330
130	130
1/5	1/5
1155 x 695 x 1115	1285 x 695 x 1115
24/105	24/105
●	-
-	●
●	●
●	●
●	-
●	●
1.533-158.0	1.533-159.0

Sériově s předmetacím zařízením

Čistí a udržuje tvrdé a elastické podlahy v supermarketech a živnostenských provozech, skladových halách, sportovních halách atd. rychle a důkladně.

Integrovaná přihrádka na zametené nečistoty:

Hrubá špína je zametána do přihrádky integrované v kartáčové hlavě. Kartáče rotující proti sobě nanášejí vodu rovnoměrně na čistěný povrch. Výhoda: Delší pracovní intervaly dané nižší spotřebou vody.



Pro leštění lze napojit na kartáčovou hlavu modelu BR příslušné suché odsávání.



Obslužný panel optimální pro uživatele: Všechna důležitá nastavení přístroje lze programovat a podle volby se zobrazí na displeji. Tři čisticí programy umožňují upravit rychlost válců danému použití.



FACT
Flexible Application
Control Technology

DOSE
Demand orientated
supply of detergent



BR 55/60 W Ep

- pro nízkou hmotnost vhodný do tělocvičen
- snadno se transportuje
- vysoký výkon drhnutí

BR 55/60 W Bp

- 3 čisticí programy (FACT): Power clean, Whisper clean, Fine clean
- vysoký výkon drhnutí
- zametací zařízení

Technické údaje	
Pracovní šířka kartáčů	mm
Pracovní šířka sání	mm
Nádrž na čistou/špinavou vodu	l
Plošný výkon	m²/h
Počet otáček kartáčů	ot./min
Přítlak kartáčů	g/cm²
Síťové napětí	V
Příkon	W
Hmotnost	kg
Rozměry (délka x šířka x výška)	mm
Baterie (V/Ah)	
Vybavení	
Válcové kartáče	
Kotoučový kartáč	
Zametací zařízení	
Pohon pojezdu	
Baterie a vestavěná nabíječka	
DOSE	
Objednací číslo	

BR 55/60 W Ep	
550	
850	
60-60	
2200	
1000	
100-250	
230	
1900	
120	
1465 x 6/4 x 1162	
-	
●	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
1.384-151.0	

BR 55/60 W Bp/ Bp DOSE	BR 55/60 W Bp Pack/ Bp Pack DOSE
550	550
850	850
60-60	60-60
2200	2200
700-1500	700-1500
100-250	100-250
-	230
1900	1900
115	235/115
1465 x 6/4 x 1162	1465 x 6/4 x 1162
24/180	24/180
●	●
-	-
●	●
●	●
○	●
-/●	-/●
1.384-111.0/-112.0	1.384-121.0/-122.0

● obsaženo v dodávce ○ možné příslušenství

Optimální manipulace i kolem rohů díky robustnímu, avšak lehkému rámu stroje a velkému výkyvnému rozsahu sací lišty.

Novým dávkováním čisticího prostředku (DOSE) je čisticí prostředek dle potřeby přímo v kartáčové hlavě přimícháván do vody. To umožňuje měnit koncentraci čisticího prostředku během jízdy, dávkovat přesně a snadno měnit čisticí prostředek.

DOSE
Demand orientated
supply of detergent



Ukazatel hladiny naplnění ke sledování stavu čisté vody.
Nadbytečná čistá voda je vypouštěna bočním výpustným otvorem.



Systém „nádrž v nádrži“:
Chytré řešení umožňující vézt s sebou celkem 120 l tekutiny.



DOSE
Demand orientated
supply of detergent

BD 55/60 W Ep

- pro nízkou hmotnost vhodný do tělocvičen
- snadno se transportuje

BD 55/60 W Bp

- vestavěná nabíječka v rozsahu dodávky u verze Pack
- sada Low-Noise v rozsahu dodávky
- konstantní výsledek čištění daný 2 kotouči běžícími proti sobě

BD 55/60 W Ep
550
850
60-60
2200
240
35-40
230
1400
120
1465 x 6/4 x 1162
-
●
-
-
-
-
1.384-251.0

BD 55/60 W Bp/ Bp DOSE	BD 55/60 W Bp Pack/ Bp Pack DOSE
550	550
850	850
60/60	60/60
2200	2200
180	180
35-40	35-40
-	230
1500	1500
115	235/115
1465 x 6/4 x 1162	1465 x 6/4 x 1162
24/180	24/180
-	-
●	●
-	-
●	●
○	●
-/●	-/●
1.384-211.0/-212.0	1.384-221.0/-222.0

Obratné pro velké plochy

Velké, avšak přesto obratné: podlahové mycí stroje s odsáváním konstrukční řady BR/BD 750. Nabízené s technikou na bázi válců nebo kotoučů. Vyznamenaný cenou „reddot“ pro design optimální pro uživatele.

Ohromný objem (80 l) díky systému „nádrže v nádrži“. Čistá voda se plní integrovanou plnicí nálevkou. Zásobování vodou zajišťuje čerpadlo.

Přehledný obsluhý panel:

Zde lze programovat ta nejdůležitější nastavení, např. rychlost, množství vody, 3 čisticí programy atd.

Dlouhé pracovní intervaly: Čtyři baterie o silném výkonu jsou navíc chráněny před naprostým vybitím. Pro jejich výměnu stačí odklopit plastový kryt.

Optimální odsávání: Upevněnou sací lištu lze natáčet a nastavovat její sklon. Proto i v zatáčkách dosáhnete optimálního sacího výkonu. Obsluha se provádí ruční pákou. Automatické spuštění/zastavení turbíny použitím ruční páky.

FACT
Flexible Application
Control Technology

reddot
(Vyznamenaní za design)



BR 750 Bp

- 3 čisticí programy (FACT): Power clean, Whisper clean, Fine clean
- rovná nebo zahnutá sací lišta **

BD 750 Bp

- rovná nebo zahnutá sací lišta **
- sada Low-Noise v rozsahu dodávky
- konstantní výsledek čištění daný 2 kotouči běžícími proti sobě

Technické údaje	
Pracovní šířka kartáčů	mm
Pracovní šířka sání	mm
Nádrž na čistou/špinavou vodu	l
Plošný výkon	m²/h
Počet otáček kartáčů	ot./min
Přítlak kartáčů	g/cm²
Baterie (V/Ah)	
Příkon	W
Hmotnost	kg
Rozměry (délka x šířka x výška)	mm
Vybavení	
Válcový kartáč	
Kotoučový kartáč	
Konstrukce „nádrž v nádrži“	
Systém nádrže s membránou	
Pohon pojezdu	
Včetně baterie a vestavěné nabíječky	
Objednací číslo	

BR 750 Bp	BR 750 Bp Pack
650	650
940	940
80/80	80/80
2560	2600
600-1300	600-1300
210	210
24/180	24/180
1500	1500
140	270
1440 x 674 x 1148	1440 x 674 x 1148
●	●
-	-
●	●
-	-
●	●
-	●
1.259-101.0	1.259-103.0

BD 750 Bp	BD 750 Bp Pack
690	690
940	940
80/80	80/80
2760	2760
180	180
38	38
24/180	24/180
1500	1500
140	270
1384 x 718 x 1148	1384 x 718 x 1148
-	-
●	●
●	●
-	-
●	●
-	●
1.259-102.0	1.259-104.0

● obsaženo v dodávce ○ možné příslušenství ** sací lišta objednejte prosím samostatně

Nejsilnější automat vrcholné třídy

Stále největší a nejvýkonnější stroj firmy Kärcher ve své oblasti. Snadno si poradí s rozsáhlým a náročným čištěním.

Dlouhé pracovní intervaly: Nádrž s membránou má objem 80 l. Provozem v recyklačním režimu se doba nasazení ještě dále prodlouží.



Lehce se ovládá: Přístroj se řídí stisknutím tlačítka. Všechny obslužné prvky jsou přehledné.



Verze BR s předmetacím zařízením a variabilní pracovní šířkou: Hrubá špína je uvolněna kartáči a transportována do integrované přihrádky na zametené nečistoty, která se snadno vyprazdňuje.



Snadná výměna baterií: Přístroj lze otevřít a baterie vyměnit několika málo pohyby.



BR 700 Bp

- nastavitelná pracovní šířka (650-850 mm)
- zametací zařízení
- rovná nebo zahnutá sací lišta **

BD 700 Bp

- technika na bázi kotoučů
- recyklace vody možná
- rovná nebo zahnutá sací lišta **

BR 700 Bp	BR 700 Bp Pack
650	650
1060	1060
80/80	80/80
3400	3400
1500	1500
260	260
36/180	36/180
2600	2600
220	420
1600 x 650 x 1090	1600 x 650 x 1090
•	•
-	-
-	-
•	•
•	•
-	•
na poptávku	na poptávku

BD 700 Bp	BD 700 Bp Pack
690	690
1060	1060
80/80	80/80
2760	2760
180	180
35	35
36/180	36/180
2300	2300
200	400
1600 x /20 x 1090	1600 x /20 x 1090
-	-
•	•
-	-
•	•
•	•
-	•
na poptávku	na poptávku

Podlahové mycí stroje s odsáváním


Multitalent - 4 v 1!

Multifunkční přístroj drhne podlahu jako jednokotoučový stroj, sají vodu jako vysavač pro mokré vysávání, leští jako HighSpeed stroj a čistí koberce jako extrakční přístroj s postřikem. Jejich mnohostrannost představuje značný úsporný potenciál.

Krátká doba pro nasazení vybavení: Kartáče a sací stěrky se vymění bez vynaložení síly jen několika málo pohyby.



Variabilní přitlak: Přitlak kartáčů lze regulovat individuálně pro každou podlahovou krytinu. V porovnání s jednokotoučovými stroji je až sedmkrát vyšší.



Plochý, vyjímatelný vodní zásobník, vhodný ke snadnému naplnění v umyvadle.



Odsávání kolem okrajů: Dvě sací lišty umožňují odsávat vodu kolem okrajů při pohybu dopředu a dozadu. Výkonná sací turbína zajišťuje velmi dobré odsávání a nízkou zbytkovou vlhkost.



Snadno se ovládá: Čerpadlo a pohon kartáčů se regulují na posuvném držadle. Sací turbína se zapíná a vypíná nožním tlačítkem.



BR 400

- čtyři přístroje v jednom: drhnutí, mokré sání, leštění, extrakce s postřikem
- pracuje ve směru dopředu a dozadu
- systém se 2 nádržemi

Technické údaje	
Pracovní šířka kartáčů	mm
Pracovní šířka sání	mm
Nádrž na čistou/špinavou vodu	l
Plošný výkon	m²/h
Počet otáček kartáčů	ot./min
Přítlak kartáčů	g/cm²
Příkon	W
Síťové napětí	V
Hmotnost	kg
Rozměry (délka x šířka x výška)	mm
Baterie (V/Ah)	
Vybavení	
Válcový kartáč	●
Kotoučový kartáč	-
Konstrukce „nádrž v nádrži“	-
Systém se 2 nádržemi	●
*provoz s napájením ze sítě	-
včetně baterie a včetně vestavěné nabíječky	-
Objednací číslo	1.926-121.0

BR 400
400
420
8/10
400
1500
250
2500
230
31
530 x 420 x 350
-
●
-
-
●
-
-
1.926-121.0

● obsaženo v dodávce ○ možné příslušenství