



## Efektivní a účinné čištění dílů

Pro použití ve výrobě, servisech a při údržbě, v opravnách osobních a užitkových vozidel a při jejich recyklaci, při zpracování kovů atd. Čističi dílů od firmy Kärcher optimálně vyřeší čištění, odmašťování, odstraňování olejů a konzervování. Bez rozpouštědel na bázi vodných roztoků.

### PC 115 M:

Podle daného čištění má uživatel k dispozici tři různé čisticí nástroje.



Všechny čističe dílů jsou kompletně z ušlechtilé oceli a tím i vysloveně robustní. S trojdimenzionálním tryskovým systémem pro důkladné očištění kolem dokola (mimo PC 115 M).



Plně automatický odlučovač oleje – dlouhá životnost čisticí tekutiny.



Automatické sledování hladiny vody a ochrana topného zařízení před chodem nasucho.



Síto na malé díly: praktická ochrana před ztrátou volných dílů, ale také k roztřídění větších částic (např. špon)



### PC 115 M

- mycí stůl
- manuální čištění dílů
- 3 možnosti čištění: mycí štětec, mycí kohout a stříkáč pistole

### PC 60/115 T

- plnění shora
- plně automatické čištění dílů
- motorem poháněný otočný talíř
- trojdimenzionální tryskový systém

### PC 70/230 F

- plnění zepředu
- plně automatické čištění dílů
- motorem poháněný otočný talíř
- trojdimenzionální tryskový systém

Technické údaje	
Průtok	l/h
Tlak	bar/MPa
Objem nádrže	l
Pracovní teplota	°C
Topný výkon	kW
max. zatížení	kg
Hmotnost	kg
Pracovní plocha/prům. koše	mm
Výška plnění	mm
Rozměry (délka x šířka x výška)	mm
Vybavení	
Sledování hladiny vody	●
Odlučovač oleje	●
Počítadlo provozních hodin	●
Koš na malé díly	-
Filtrace	○
Timer modul	○
Objednávací číslo	1.626-701

PC 115 M	
Průtok	570
Tlak	0,5/0,05
Objem nádrže	80
Pracovní teplota	max. 60
Topný výkon	1,5
max. zatížení	115
Hmotnost	140
Pracovní plocha/prům. koše	900 x 685
Výška plnění	-
Rozměry (délka x šířka x výška)	1185 x 740 x 1105
Sledování hladiny vody	●
Odlučovač oleje	●
Počítadlo provozních hodin	●
Koš na malé díly	-
Filtrace	○
Timer modul	○
Objednávací číslo	1.626-701

PC 60/115 T	
Průtok	4550
Tlak	1,5/0,15
Objem nádrže	95
Pracovní teplota	max. 90
Topný výkon	4,5
max. zatížení	115
Hmotnost	192
Pracovní plocha/prům. koše	600
Výška plnění	310
Rozměry (délka x šířka x výška)	990 x 1080 x 1230
Sledování hladiny vody	●
Odlučovač oleje	●
Počítadlo provozních hodin	●
Koš na malé díly	●
Filtrace	○
Timer modul	○
Objednávací číslo	1.626-700

PC 70/230 F	
Průtok	11350
Tlak	3,0/0,3
Objem nádrže	155
Pracovní teplota	max. 90
Topný výkon	6
max. zatížení	230
Hmotnost	375
Pracovní plocha/prům. koše	700
Výška plnění	980
Rozměry (délka x šířka x výška)	1085 x 1185 x 1925
Sledování hladiny vody	●
Odlučovač oleje	●
Počítadlo provozních hodin	●
Koš na malé díly	●
Filtrace	-
Timer modul	○
Objednávací číslo	1.626-702

● obsaženo v rozsahu dodávky ○ možné příslušenství

Pro příslušenství a podrobné informace si prosím vyžádejte náš samostatný prospekt na téma čištění dílů.