

## Spolehlivý systém pro moderní mytí osobních vozů

CB Line firmy Kärcher splňuje svým inovativním technickým konceptem od základního modelu až po profesionální mycí centrum ty nejrozličnější požadavky na automatické mytí osobních vozů. Je výsledkem rozsáhlého nového vývoje, během kterého byl promyšlenou technikou a za použití kvalitních komponent vytvořen spolehlivý systém s nízkými nároky na údržbu. Promyšlená návaznost v konstrukci, provedení a řízení Vám v budoucnu přinese podstatná usnadnění při provozu, údržbě a servisu. Se svým atraktivním vzhledem podává CB Line ty nejlepší výsledky při mytí a sušení.



### Vzhled s nejlepším ohodnocením

Vzhled CB Line nepřesvědčuje jen potenciální zákazníky při volbě mycí linky, ale byl také v roce 2006 vyznamenán cenou IF Produkt Design Award.



Design Award Winner

Industrie Forum Design Hannover

### Cílové skupiny



Modelem CB Line nabízí firma Kärcher atraktivní program mycích linek pro hotely, supermarkety, autosalony, čerpací stanice nebo mycí centra. Společná platforma techniky a designu představuje základ programu mycích linek, který lze flexibilně uzpůsobit Vaším požadavkům.



Volitelné prvky vybavení / příslušenství	
Osazení kartáči	Systém pro lepší rozpoznání obrysu
Polohovací zařízení	Světelný ukazatel běžícího textu
Přívod energie	Systém sledování vody při nedostatku vody
Systémy spuštění programu/platební systémy	Spodní mytí
Vodní systém	
Individuální prvky designu/zakrytování	
Protimrazová ochrana	
Usnadnění vjezdu/navádění kol	
Dálkový dohled	

Mycí programy opce
Šampon
Urychlovač sušení
Předstříkání pěnou
Intenzivní předčištění
Předčištění disků kol
Horký vosk
Pěnový vosk
Impregnace voskem
Top ošetření

### První dojem je nejdůležitější



- **Atraktivní vzhled portálu**  
Obecně platná forma designu firmy Kärcher, vytváří důvěru v kvalitu mytí a garantuje opětovné poznání značky.
- Na displeji jsou běžícím textem uváděny mycí kroky, pokyny pro obsluhu, hlášení stavu a reklamní texty a jako volitelné vybavení je nabízen pro všechny modely.
- Přehledný čelní design s kvalitním LED semaforem a osvětleným ukazatelem mycí fáze jako volitelným vybavením působí zvoucím dojmem a slouží pro orientaci a správné zajetí vozidlem.
- Skryté kartáče, snadno omyvatelné plastové kryty a odolné barvy podtrhují čistý, profesionální dojem.

### Kvalitní materiál, bezúdržbová technika, snadná obsluha

#### Kompaktní rozměry


- CB Line lze realizovat i za stísněných prostorových možností – tj. maximální délka mytí je garantována i za minimální délky mycí haly.

#### Vysoká kapacita

- CB Line umožňuje vysokou kapacitu umytých vozidel současně s vynikajícím výsledkem mytí. Tím se snižuje doba čekání a zvyšuje Váš zisk.

#### Perfektní bezpečnost

- Mnoho bezpečnostních prvků, jako např. indukční spínače, světelné závory a mechanická zařízení na ochranu lidí a vozidel zaručuje bezpečný, bezproblémový průběh mytí.



#### Zcela bez údržby

- U CB Line se nevyžadují údržby ložisek a vedení, přímých pohonů jako např. příkladání bočních kartáčů a pohon plochým řemenem pro zvedací pohyby

#### Dlouhá životnost zařízení

- Ocelové součásti jsou zároveň pozinkované a navíc chráněny práškovým nástřikem
- Obzvláště namáhané díly jako dveře, kryty, vodící kolejnice a mycí zařízení kol jsou vyrobeny z kvalitního plastu nebo ušlechtilé oceli.

#### Přímý přístup

- Toto zařízení je pro snadnou údržbu přístupné ze tří stran.
- Spínací skříň má nízké nároky na údržbu a je prostorově úsporným způsobem integrovaná do portálu.

#### Prostě komfortní

- Kompaktní vysokotlaká jednotka s Kärcher tryskami Power a tryskami na plochý paprsek pro perfektní souhru.
- Integrované rozhraní předává chybová hlášení systémem ohlašování poruch, který je volitelným vybavením, formou SMS na mobilní telefony a tím zajistí brzké odstranění závady.
- Použití nádob na čisticí prostředky firmy Kärcher nebo externí dávkovací stanice nabízené jako volitelné příslušenství umožní dlouhé intervaly mytí bez doplňování čisticích prostředků.

#### Technické údaje

Mycí výška	mm
Mycí šířka	mm
Druh proudu	~V/Hz
x = CB 1 (Eco) nebo CB 2	

x = CB 1 nebo CB 2

#### CB x/23

2300
2300
3/400/50

#### CB x/25

2500
2300
3/400/50

#### CB x/28

2800
2300
3/400/50