


Kompaktní řída: Nezávislá a robustní

Pro čištění všude tam, kde není k dispozici elektrická přípojka. Vyvinutý pro mobilní použití v hlavních a vedlejších stavebních řemeslech, při čištění fasád, v zemědělství a lesnictví a v komunálním hospodářství.

Výkonný motor: Doba chodu přes dvě hodiny při max. spotřebě paliva 3 l/h při plném zatížení. Aktuální normy o spalínách jsou splněny.



Výkonná čerpadlová jednotka s mosaznou hlavou válce a sacími a tlakovými ventily z ušlechtilé oceli. Termoventil chrání oběh.



HD 830 BS

- trojitá tryska (0°/25°/40°)
- základní model
- prodloužená ruční stříkací pistole (450 mm)

HD 728 B Cage

- robustní ocelový rám
- mobilní
- prodloužená ruční stříkací pistole

HD 801 B

- také nabízen jako Cage verze s ochranným rámem z ocelových trubek okolo přístroje
- velká kola s pneumatikami
- velmi robustní, kompaktní přístroj

Technické údaje	
Průtok	l/h
Tlak	bar/MPa
Max. teplota přitoku	°C
Typ motoru	
Výrobce motoru	
Výkon motoru	KW/PS
Hmotnost	kg
Rozměry (délka x šířka x výška)mm	
Příslušenství	
Ruční stříkací pistole	
Vysokotlaká hadice	
Pracovní nástavec	
Trojitá tryska 0°/25°/40°	
Ochranný rám Cage	
Buben na navíjení VT hadice	
Objednávací číslo	

HD 830 BS
600
150/15
60
GC 160/benzín
Honda
3,6/5,0
29
1044 x 542 x 662
prodloužená ruční stříkací pistole
10 m
550 mm
manuální
-
○
1.187-113.0

HD 728 B Cage
650
150/15
60
GX 160/benzín
Honda
4,0/5,5
28
570 x 434 x 430
prodloužená ruční stříkací pistole
10 m
550 mm
manuální
●
-
-
1.187-110.0

HD 801 B	HD 801 B -CAGE
650	650
150/15	150/15
60	60
GX 160/benzín	GX 160/benzín
Honda	Honda
4,0/5,5	4,0/5,5
34	34
1044 x 542 x 662	660 x 680 x 745
prodloužená ruční stříkací pistole	prodloužená ruční stříkací pistole
10 m	10 m
550 mm	550 mm
manuální	manuální
-	●
○	-
1.187-101.0	1.187-109.0

● obsaženo v dodávce ○ možné příslušenství

Stabilní trubkový rám pro vysokou mobilitu a ochranu komponent.



Verze Cage se stabilním, práškově povrchovaným rámem z ocelových trubek pro naprostou ochranu všech komponent. S ochranným rámem a gumovými nožkami tlumícími vibrace a zajišťujícími stabilitu. Přístroje Cage mají oko pro nakládání jeřábem.



Robustní čerpadlo s klikovou hřídelí s řemenovým pohonem pro dlouhou životnost.



Pojistka proti nedostatku oleje: Motor se automaticky vypne, když hladina oleje klesne pod minimální hladinu, čímž se zabrání chodu nasucho. Přetlakový ventil zabrání vytvoření příliš vysokého tlaku v přístroji.



HD 6/14 PB

- ruční stříkáč pistolí Easy Press a otočný pracovní nástavec z ušlechtilé oceli
- robustní verze s čerpadlem s klikovou hřídelí s řemenovým pohonem
- robustní ocelový rám

HD 6/14 PB
640
140/14
60
GX 160/benzín
Honda
4,0/5,5
53
950 x 540 x 640
Easy Press
15 m
1050 mm
manuální
-
-
1.810-201.0

HD 901 B

- bezdotykové přepínatelná trojitá tryska (0°/25°/40°)
- ruční stříkáč pistolí Easy Press a otočný pracovní nástavec z ušlechtilé oceli
- plynulá regulace tlaku a množství vody na přístroji

HD 901 B
200-750
10-200/1-20
60
GX 270/benzín
Honda
6,6/9,0
54
1045 x 582 x 670
Easy Press
15 m
1050 mm
bezdotyková
-
○
1.810-995.0

HD 1040 B

- také nabízen jako Cage verze s ochranným rámem z ocelových trubek okolo přístroje
- ruční stříkáč pistolí Easy Press s rukojetí Softgrip
- plynulá regulace tlaku a množství vody na přístroji

HD 1040 B	HD 1040 B Cage
200-850	200-850
10-210/1-21	10-210/1-21
60	60
GX 340/benzín	GX 340/benzín
Honda	Honda
8,0/11,0	8,0/11,0
60	75
1045 x 582 x 670	975 x 790 x 870
Easy Press	Easy Press
15 m	15 m
1050 mm	1050 mm
bezdotyková	bezdotyková
-	●
○	-
1.810-970.0	1.810-991.0

Robustní super třída: komfortní vybavení

V samostatné přihrádce na příslušenství na držadle je příslušenství vždy po ruce a uklizené.



Nová třída Heavy-Duty

Stabilní trubkový rám pro vysokou mobilitu a ochranu komponent.



Automatické snižování počtu otáček při přerušení práce způsobuje nižší hluchnost a zvyšuje životnost přístrojů.



Robustní čerpadlo s klikovou hřídelí s řemenovým pohonem pro dlouhou životnost.

Maximální vybavení příslušenstvím pro velký akční rádius a bezpečnou manipulaci.



HD 1050 B

- také nabízen jako Cage verze s ochranným rámem z ocelových trubek okolo přístroje.
- dobře chráněn před drsnými pracovními podmínkami při zapůjčování, ve stavebním průmyslu a v zemědělství a lesnictví.
- ruční stříkáč pistolí Easy Press s rukojetí Softgrip a servořízením.

HD 8/24 PB

- ruční stříkáč pistolí Easy Press s rukojetí Softgrip.
- čerpadlo s klikovou hřídelí s řemenovým pohonem pro dlouhou životnost.
- robustní verze s vynikajícím výkonem a vybavením.

Technické údaje	
Průtok	l/h
Tlak	bar/MPa
Max. teplota přitoku	°C
Typ motoru	
Výrobce motoru	
Výkon motoru	kW/PS
Hmotnost	kg
Rozměry (délka x šířka x výška) mm	
Příslušenství	
Ruční stříkáč pistolí	
Vysokotlaká hadice	
Pracovní nástavec	
Trojité tryska 0°/25°/40°	
Servořízení	
Ochranný rám Cage	
Objednací číslo	

HD 1050 B	HD 1050 B CAGE
400-930	400-930
40-230/4-23	40-230/4-23
60	60
GX 390/benzín	GX 390/benzín
Honda	Honda
9,75/13,0	9,75/13,0
66	77
1044 x 549 x 662	975 x 790 x 870
Easy Press	Easy Press
15 m	15 m
1050 mm	1050 mm
bezdotyková	bezdotyková
●	●
-	●
1.810-987.0	1.810-992.0

HD 8/24 PB
840
240/24
60
GX 390/benzín
Honda
9,75/13,0
81
1140 x 660 x 640
Easy Press
15 m
1050 mm
bezdotyková
-
-
1.810-202.0

● obsaženo v dodávce ○ možné příslušenství

Vysokotlaký čistič firmy Kärcher se spalovacím motorem, který má velmi dlouhou životnost. Vzduchem chlazený čtyřtákní dieselový motor s výkonem 10 koní s elektrickým startem. Přes tři hodiny doby provozu při spotřebě 1,8 l za hodinu v plném zatížení. Díky vysoké spolehlivosti a silnému výkonu dosahuje bez problémů vynikajících výsledků při čištění.



Kompletní ochrana komponent s integrovaným zavěšením na jeřáb. Čtyři kola s pneumatikami zabezpečí mobilitu na každém terénu.



Výkonné čerpadlo s klikovou hřídelí s řemenovým pohonem pro spolehlivý provoz.



Výkonný motor Honda startuje bez problémů díky elektrickému startu.



HD 1050 DE

- dieselový motor s elektrickým startem
- ruční stříkácí pistole Easy Press s rukojetí Softgrip a servořízením.
- automatické snížení počtu otáček v pracovních přestávkách.

HD 1050 DE

- dieselový motor s elektrickým startem
- verze Cage má stabilní rám z ocelových trubek s okem pro nakládání jeřábem.
- dobře chráněn před drsnými pracovními podmínkami při zapůjčování, ve stavebním průmyslu a v zemědělství a lesnictví.

HD 10/35 PB E Cage

- motor Honda 24 hp pro výkonný, spolehlivý pohon, elektrický start
- rám Cage pro kompletní ochranu komponent s integrovaným zavěšením na jeřáb a 4 kola s pneumatikami pro vysokou mobilitu
- vynikající výkon (350 bar) daný čerpadlem s klikovou hřídelí s řemenovým pohonem

HD 1050 DE
400-930
40-230/4-23
60
L 100 AE/Diesel
Yanmar
7,4/10
103
1050 x 540 x 720
Easy Press
15 m
1050 mm
bezdotyková
●
-
1.810-988,0

HD 1050 DE Cage
400-930
40-230/4-23
60
L 100 AE/diesel
Yanmar
7,4/10
122
975 x 790 x 870
Easy Press
15 m
1050 mm
bezdotyková
●
●
1.810-993,0

HD 10/35 PB E Cage
1020
350/35
60
GX 670/benzín
Honda
17,76/24
170
1200 x 890 x 905
Easy Press
15 m
1050 mm
Tryska Power
-
●
1.810-203,0

Vysokotlaké čističe s ohřevem a se spalovacím motorem

Horkovodní provoz bez elektrické přípojky

Pro použití v půjčovnách, stavebních podnicích, zemědělských a lesnických závodech a komunální sféře.

Honda GX 160: vzduchem chlazený, čtyřtákový benzínový motor s reverzním startem a integrovaným generátorem.

Lombardini diesellový motor: vzduchem chlazený, čtyřtákový motor s reverzním startem a integrovaným generátorem.

Pohodlné držáky příslušenství na držadlech a na rámu.



Stabilní trubkový rám pro nakládání vysokozdvížným vozíkem nebo jeřábem.



Komfortní startování motoru: Agregát naběhne pomocí elektrického startu za pár vteřin (manuální start možný). Při nedostatku oleje nebo poklesu počtu otáček se motor sám vypne.



Snadno přístupný obslužný panel s vysvětlujícím popisem všech provozních funkcí.



Bionafta:
Neomezený provoz od 10 °C.

**HDS 801**

- horkovodní přístroj kompaktní třídy
- bezpečnostní ventil na ochranu před přetlakem
- stabilní trubkový rám pro nakládání jeřábem

HDS 1000 BE

- benzínový/diesellový motor s elektrickým startem
- ruční stříkáci pistole Easy Press s rukojetí Softgrip a servořízením
- profesionální výkonný přístroj s ohřevem vody

Technické údaje	
Průtok	l/h
Tlak	bar/MPa
Max. teplota (při průtoku 12°C)	°C
Spotřeba nafty	kg/h
Typ motoru	
Výrobce motoru	
Výkon motoru	kW/PS
Hmotnost	kg
Rozměry (délka x šířka x výška)	mm
Příslušenství	
Ruční stříkáci pistole	
Vysokotlaká hadice	
Pracovní nástavec	
Trojité tryska	
Ochranný rám Cage	
Objednací číslo	


HDS 801 B	HDS 801 D
600	600
140/14	140/14
80	80
3,7	3,7
GX 160 K1/benzín	15 LD 225/Diesel
Honda	Lombardini
4,0/5,5	3,5/4,8
110	130
1168 x 862 x 767	1168 x 862 x 767
prodloužená ruční stříkáci pistole	prodloužená ruční stříkáci pistole
10 m	10 m
550 mm	550 mm
manuální	manuální
●	●
1.210-101.0	1.210-105.0

HDS 1000 BE	HDS 1000 DE
450-900	450-900
40-210/4-21	40-200/4-20
140-80	140-80
5,6	5,6
GX 390/benzín	L 100 AE/Diesel
Honda	Yanmar
9,75/13,0	7,4/10,0
165	185
1130 x 750 x 855	1130 x 750 x 855
Easy Press	Easy Press
15 m	15 m
1050 mm	1050 mm
Tryska Power	Tryska Power
●	●
1.811-935.0	1.811-936.0

● obsaženo v dodávce ○ možné příslušenství

Efektivní čištění fasád

Čerpadlo s klikovou hřídelí s řemenovým pohonem pro dlouhou životnost a vysoký výkon.



Výkonný dvouválcový motor Honda s elektrickým startem pro spolehlivý pohon.



2 integrované nádrže každá o objemu 34 l na naftu a benzín umožňují dlouhou dobu provozu bez přerušení pro dotankování.



Tryskací pistole GS: Finančně výhodná metoda čištění menších až středních ploch všeho druhu. Krátká doba pro nasazení vybavení, snadno se přepravuje a disponuje okamžitým vypnutím vzduchu, vody a tryskacího prostředku. Tlak, množství vody a tryskacího prostředku se regulují na pistoli. Výkon čištění: **do 20 m²/h** podle stupně znečištění.



HDS 13/24 PE Cage

- benzínový motor s elektrickým startem
- výkonný horkovodní přístroj
- trubkový rám se zařízením pro nakládání jeřábem a vysokozdvížným vozíkem

HDS 13/24 PE Cage
680-1250
60-240/6-24
140/80
8,3
GX 620
Honda
14,9/20
295
1300 x 810 x 1100
Easy Press
15 m
1050 mm
Tryska Power
●
1.811-201.0

Technické údaje	
Tlak vzduchu	bar/MPa
Spotřeba vzduchu	m³/min
Průtok	l/h
Množství tryskacího prostředku	kg/h
Hmotnost	kg
Rozměry (délka x šířka x výška)	mm
Objednací číslo	
Zvláštní příslušenství	
Vzduchová hadice (10 m) se spojkami	6.390-284
Vzduchová hadice (20 m) se spojkami	6.390-285
Speciální vzduchová tryska dimenzovaná pro vysoký výkon	

Tryskací pistole GS

- tryskací pistole se vzduchovou tryskou pro velmi mnoho druhů povrchu
- nastavení tlaku vzduchu, množství vody a tryskacího prostředku přímo na ruční stříkací pistoli
- bezpečnostní vypnutí

Tryskací pistole GS
3-12/0,3-1,2
3-8
0-120
max. 200
3,4
480 x 80 x 280
2.869-067